

Solis

FPM
AGROMEHANIKA



KATALOG 2024-25

5

GODINA
GARANCIJE
ILI 3.000
SATI RADA

- **Kompaktne dimenzije**
- **Mehanički menjač 6+2**
- **Mitsubishi Euro 5 motor**



KARAKTERISTIKE	S20
Opis modela	S-20
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	20
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	952
Nominalni broj obrtaja	2500
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	50
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	6N+2R
Prednja osovin	4WD
Prenos	Sinhronizovani, sa reverzerom
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	15.26 @ 2500
Minimalna brzina (km/h)	1.3@2500
KOČNICE	
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540, 540E, 1000*
Priključno vratilo	
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Mehanički

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S20
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Kapacitet hidrauličnog podizanja	500 Kg
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	12
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.3
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	5.00-12
Zadnje	8.00-18
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	885
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1420
Ukupna dužina (mm)	2700
Ukupna širina (mm)	925-1125
Visina (mm) do sigurnosnog rama	2175
Minimalni klirens (mm)	210
Širina traga pred. točka (mm)	894
Širina traga zad. točka (mm)	925
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 30kg
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da



- Mali radijus okretanja
- Mehanički menjač 6+2
- Trocilindrični ITL motor

KARAKTERISTIKE	S22
Opis modela	S-22
MOTOR	
Tip motora	Solis 22
Kategorija (KS)	22
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	1130
Nominalni broj obrtaja	2700
Filter vazduha	Suvi
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	54@2300
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	6N+2R
Prednja osočina	4WD
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	15.58 @ 2700
Minimalna brzina (km/h)	1.67@2700
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Tip sa blokadom i nožnim papučicama
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540@2703, 1000@2558
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Opcije upravljača	Mehanički / Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S22
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Kapacitet hidrauličnog podizanja	600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	12
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vrtila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.2(D), 2.7(L)
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	960
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1560
Ukupna dužina (mm)	2725
Ukupna širina (mm)	1058
Visina (mm) do sigurnosnog rama	2153
Minimalni klirens (mm)	225
Širina traga pred. točka (mm)	894
Širina traga zad. točka (mm)	825
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 2 x 15kg
Kuka za prikolice	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Trava: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5

- Mitsubishi Euro 5 motor
- Mehanički menjač 6+2
- Velika ponuda opcija guma



KARAKTERISTIKE	S26
Opis modela	S-26
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	26
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	1319
Nominalni broj obrtaja	2500
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	76.3
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	6N+2R
Prednja osovin	4WD
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	15.58 @ 2500
Minimalna brzina (km/h)	1.67@2500
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540, 1000
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S26
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Kapacitet hidrauličnog podizanja	600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	18
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.3
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	1070
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1560
Ukupna dužina (mm)	2745
Ukupna širina (mm)	1065
Visina (mm) do sigur. rama / kabina	1955
Minimalni klirens (mm)	225
Širina traga pred. točka (mm)	865-965
Širina traga zad. točka (mm)	720-830
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 2 x 15kg
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
Opcija sa kabinom	Da
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Agri: prednje zadnje	7x14 8.3x24
Trava: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5



- Mitsubishi Euro 5 motor
- Mehanički menjač 6+2
- Velika ponuda opcija guma

KARAKTERISTIKE	S26
Opis modela	S-26 sa kabinom
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	26
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	1319
Nominalni broj obrtaja	2500
Maksimalni obrtni moment (Nm)	76.3
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	6N+2R
Prednja osovina	4WD
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	15.58 @ 2500
Minimalna brzina (km/h)	1.67@2500
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540, 1000
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S26
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Kapacitet hidrauličnog podizanja	600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	18
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.3
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	1210
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1560
Ukupna dužina (mm)	2745
Ukupna širina (mm)	1065
Visina (mm) do sigur. rama / kabina	2127
Minimalni klirens (mm)	225
Širina traga pred. točka (mm)	865-965
Širina traga zad. točka (mm)	720-830
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 2 x 15kg
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
Opcija sa kabinom	Da
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Agri: prednje zadnje	7x14 8.3x24
Trava: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5

- Sinhronizovani menjač (9+9)
- Mitsubishi Euro 5 motor
- Opcija ugradne ITL kabine



KARAKTERISTIKE	S26 Shuttle XL
Opis modela	S-26 (9+9)
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	26
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	1318
Nominalni broj obrtaja	2700
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	76.3
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	9N+9R
Prednja osočina	4WD
Prenos	Sinhronizovani, sa reverzerom
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	15.58 @ 2700
Minimalna brzina (km/h)	1.67@2700
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540@2565R
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S26 Shuttle XL
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Kapacitet hidrauličnog podizanja	600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	14.85
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	20
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.1(D), 2.3(L)
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	1210
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1560
Ukupna dužina (mm)	2945
Ukupna širina (mm)	1245
Visina (mm) do sigurnosnog rama	2442
Minimalni klirens (mm)	240
Širina traga pred. točka (mm)	880-990
Širina traga zad. točka (mm)	920-970
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 2 x 15kg
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
Opcija sa ugradnom (ITL) kabinom	Da
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Agri: prednje zadnje	7x14 8.3x24
Trava: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5



- Trocilindrični ITL motor
- Mehanički menjač (8+2)
- Hidraulični volan

KARAKTERISTIKE	S45
Opis modela	Solis 45
MOTOR	
Tip motora	Motor sa tri cilindra
Kategorija (KS)	45
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	2893
Nominalni broj obrtaja	2100
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200RPM
Izdovna grana	Vertikalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	2WD
Kvačilo	Dvostruko kvačilo
Menjač	8F+2R
Prednja osočina	2WD
Prenos	"SwiftShift"
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	28.96@2100
Minimalna brzina (km/h)	2.34@2100
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540@1680ERPM
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S45
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	1.600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Liftomatik	Da
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključ. vrtila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	Udesno: 7.16m, Ulevo: 7.41m
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.0-16
Zadnje	12.4-28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2440 / 2710
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2074
Ukupna dužina (mm)	3850
Ukupna širina (mm)	1810
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2650 / 2580
Minimalni klirens (mm)	230
Širina traga pred. točka (mm)	1369
Širina traga zad. točka (mm)	1551
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Osnovni teg 51kg + Prednji 6X24kg i Zadnji 1X34kg na svakom točku.
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Kočnica za prikolicu	Da, osnovna

- Ekonomičan 3-cilindrični motor
- Unapređen „SwiftShift“ sistem
- Varijanta sa 2WD



KARAKTERISTIKE	S50
Opis modela	Solis 50 (8+2) SwiftShift 2WD
MOTOR	
Tip motora	Motor sa 3 cilindra
Kategorija (KS)	50
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	2893
Nominalni broj obrtaja	2100
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200ERPM
Izdovna grana	Vertikalna
PRENOS	
Pogon	2WD
Kvačilo	Dvostruko kvačilo
Menjač	8F+2R
Prednja osovina	2WD
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	29.94
Minimalna brzina (km/h)	2.27
KOČNICE	
Vrsta	Kočnice u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S50
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	1.600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Litar u minuti (LPM)	46.2
Liftomatik	Da
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.7
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-16
Zadnje	13.6-28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zašt. ramom / kabinom	2540 / 2710
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1980
Ukupna dužina (mm)	3820
Ukupna širina (mm)	1790
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2680 / 2580
Minimalni klirens (mm)	315
Širina traga pred. točka (mm)	1050-1580
Širina traga zad. točka (mm)	1295-1420
OSTALO	
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Da
Prednji blatobran	Opciono
Rotirajuća kuka za prikolicu	Gornja poteznica



- Ekonomičan 3-cilindrični motor
- Unapređen „SwiftShift“ sistem
- Varijanta sa 4WD

KARAKTERISTIKE	S50
Opis modela	Solis 50 (8+2) SwiftShift 4WD
MOTOR	
Tip motora	Motor sa 3 cilindra
Kategorija (KS)	50
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	2893
Nominalni broj obrtaja	2100
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200ERPM
Izdovna grana	Vertikalna
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostruko kvačilo
Menjač	8F+2R
Prednja osočina	4WD
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	29.94
Minimalna brzina (km/h)	2.27
KOČNICE	
Vrsta	Kočnice u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S50
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	1.600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Litar u minuti (LPM)	46.2
Liftomatik	Da
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.7
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	9.50-20
Zadnje	13.6-28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zašt. ramom / kabinom	2740 / 2910
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2200
Ukupna dužina (mm)	3950
Ukupna širina (mm)	1850
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2680 / 2630
Minimalni klirens (mm)	330
Širina traga pred. točka (mm)	1295 - 1650
Širina traga zad. točka (mm)	1420 - 1880
OSTALO	
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Da
Prednji blatobran	Opciono
Rotirajuća kuka za prikolicu	Gornja poteznica

- ITL motor bez turbine
- Sinhronizovani menjač (12+12)
- ITL A/C kabina ili zaštitni ram



KARAKTERISTIKE	S50 XL
Opis modela	Solis 50 (12+12) Sinhro
MOTOR	
Tip motora	Motor sa 3 cilindra
Kategorija (KS)	50
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	2893
Nominalni broj obrtaja	2100
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200ERPM
Izdovna grana	Vertikalna
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Duplo kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osovina	4WD
Prenos	Sinhronizovani
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	29.46
Minimalna brzina (km/h)	2.27
KOČNICE	
Vrsta	Kočnice u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S50 XL
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	2.000 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Litar u minuti (LPM)	46.2
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.7
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	9.5-20
Zadnje	13.6-28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zašt. ramom / kabinom	2610 / 2860
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2220
Ukupna dužina (mm)	4085
Ukupna širina (mm)	1755
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2640 / 2690
Minimalni klirens (mm)	293
Širina traga pred. točka (mm)	1580
Širina traga zad. točka (mm)	1260
OSTALO	
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Da
Prednji blatobran	Opciono
Rotirajuća kuka za prikolicu	Gornja poteznica



- EURO 5 motor sa turbinom
- Moderan i atraktivan dizajn
- Kompaktna ITL A/C kabina

KARAKTERISTIKE	S50
Opis modela	Solis 50 Stage V
MOTOR	
Tip motora	Motor sa 3 cilindra sa turbinom
Kategorija (KS)	50
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	3065
Nominalni broj obrtaja	2100
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200ERPM
Izdovna grana	Vertikalna
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostruko kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osovina	4WD
Prenos	Sinhronizovani
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	29.90
Minimalna brzina (km/h)	2.27
KOČNICE	
Vrsta	Kočnice u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S50
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Kapacitet hidrauličnog podizanja	2.000 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Litar u minuti (LPM)	46.2
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.7
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	9.5-20
Zadnje	13.6-28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zašt. ramom / kabinom	2870 / 3280
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2225
Ukupna dužina (mm)	4055
Ukupna širina (mm)	1880
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2870 / 2480
Minimalni klirens (mm)	310
Širina traga pred. točka (mm)	1570
Širina traga zad. točka (mm)	1450
OSTALO	
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Da
Prednji blatobran	Opciono
Rotirajuća kuka za prikolicu	Gornja rotirajuća poteznica

- 4-cilindrični motor bez turbine
- Precizan sinhronizovan menjač
- Opcija ugradne ITL kabine



KARAKTERISTIKE	S60
Opis modela	Solis 60 (12+12)
MOTOR	
Tip motora	4100 FL Motor sa 4 cilindra
Kategorija (KS)	60
Broj cilindara	4
Radna zapremina (cc)	3707
Nominalni broj obrtaja	2200
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	230@1200RPM
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osovin	4WD
Prenos	Sinhronizovan
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	29.93@2200
Minimalna brzina (km/h)	1.39@2200
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S60
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	2.500 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA/2SA
Litar u minuti (LPM)	55
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Sigurnosni prekidač menjača	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	80
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.2
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	9.5x24
Zadnje	16.9x28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2910 / 3160
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2218
Ukupna dužina (mm)	4110min-4270maks.
Ukupna širina (mm)	1764min-2400maks.
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2680 / 2700
Minimalni klirens (mm)	415
Širina traga pred. točka (mm)	1110
Širina traga zad. točka (mm)	1120
OSTALO	
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Sa klima uređajem / sa grejanjem i hlađenjem
Prednji blatobran	Da, okretni
Kočnica za prikolicu	Pneumatska



- 4-cilindrični motor sa turbinom
- Bosch sistem dovoda goriva
- Opcija ugradne ITL kabine

KARAKTERISTIKE	S75
Opis modela	Solis 75 (12+12)
MOTOR	
Tip motora	Motor sa 4 cilindra, turbo
Kategorija (KS)	75
Broj cilindara	4
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja	2000
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	336
Izdovna grana	Vertikalno
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvojno kvačilo
Menjač	12F+12R
Prednja osočina	4WD
Prenos	Sinhronizovan
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	28.37@2000
Minimalna brzina (km/h)	1.38@2000
KOČNICE	
Vrsta	Kočnice u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Mehanička
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Servo

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S75
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	2.500 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Litar u minuti (LPM)	55
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vrtila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	80
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	5.8
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	11.2-24
Zadnje	16.9-30
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zašt. ramom / kabinom	3170 / 3470
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2216-2355
Ukupna dužina (mm)	4285
Ukupna širina (mm)	2085
Visina (mm) sa zašt. ramom / kabinom	2690 / 2710
Minimalni klirens (mm)	370
Širina traga pred. točka (mm)	1130-1514
Širina traga zad. točka (mm)	1150-1908
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji: 72kg osnovna težina
Kuka za prikolice	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Sa klima uređ. / grejanjem i hlađenjem
Prednji blatobran	Da, okretni
Kočnica za prikolice	Pneumatska

- 4 cilindra, turbina i interkuler
- Visoki obrtni momenat
- Opcija ugradne ITL kabine



KARAKTERISTIKE	S90
Opis modela	Solis 90 (12+12)
MOTOR	
Tip motora	4 cilindra, turbo + interkuler
Kategorija (KS)	90
Broj cilindara	4
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja	2200
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	375
Izdovna grana	Vertikalno uz kabinu
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostruko kvačilo
Menjač	12F+12R
Prenos	Sinhronizovan
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	31.7
KOČNICE	
Vrsta	Kočnice u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Mehanička
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S90
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kategorija II
Kapacitet hidrauličnog podizanja	2.500 Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Litar u minuti (LPM)	55
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Sigurnosni prekidač priključ. vratila	Standardni
Neutralni sigurnosni prekidač	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	80
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	5.8
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	12.4-24
Zadnje	18.4-30
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	3265 / 3565
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2216-2355
Ukupna dužina (mm)	4390
Ukupna širina (mm)	1980-2065
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2695 / 2715
Minimalni klirens (mm)	415
Širina traga pred. točka (mm)	1130-1514
Širina traga zad. točka (mm)	1150-1908
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji: 72kg osnovna težina
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Kabina	Sa klima uređ. / grejanjem i hlađenjem
Prednji blatobran	Da, okretni
Kočnica za prikolicu	Pneumatska



NOVO

60 | 75 | 90
EURO 5 EURO 5 EURO 5

- Savremeni motori sa turbinom
- Pogodni za IPARD program
- Velika podizna moć hidraulike

KARAKTERISTIKE	Stage V		
Opis modela	S-60	S-75	S-90
MOTOR			
Tip motora	Turbo / DOC + DPF		
Kategorija (KS)	60	75	90
Broj cilindara	3	4	4
Radna zapremina (cc)	3065	4087	4087
Nominalni broj obrtaja	2000	2000	2200
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	250 @1400	340 @1400	375 @1400
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana		
PRENOS			
Pogon	4WD		
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo		
Menjač	12F+12R		
Prednja osovina	4WD (Elektronska)		
Prenos	Sinhronizovan		
BRZINA (NAPRED)			
Maksimalna brzina (km/h)	30	35	35
Minimalna brzina (km/h)	1.3	1,22	1,22
KOČNICE			
Vrsta	Diskovi u ulju		
Tip	Hidraulične		
Parkirna kočnica	Nezavisna		
BLOKADA DIFERENCIJA			
Blokada diferencijala	Da, nogom		
PRIKLJUČNO VRATILO			
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E	540/540E	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko		
UPRAVLJAČ			
Upravljač	Hidraulični		

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	Stage V		
HIDRAULIKA			
Priključak u tri tačke	Kategorija II		
Kapacitet hidraulič. podizanja	2.500Kg	2.500Kg	3000Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA/2SA	2DA/2SA	2DA/2SA
Litar u minuti (LPM)	45	65	65
SIGURNOSNI PREKIDAČ			
Sigur. prekidač kvačila	Standardni		
Sigur. prek. priklj. vratila	Standardni		
Sigur. prekidač menjača	Standardni		
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)			
Rezervoar za gorivo (Lit)	72	88	110
RADIJUS ZAKRETANJA			
Bez kočnica (m)	3.2	3.4	3.8
GUME (STANDARDNE)			
Prednje	9.5x24	11.2x24	12.4x24
Zadnje	16.9x28	16.90x30	18.4x30
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)			
Težina (kg) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	3315 / 3560	3720 / 4245	4035 / 4560
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2225	2350	2350
Ukupna dužina (mm)	3830-4060	3915-4230	3985-4205
Ukupna širina (mm)	1825-1950	2000-2080	2030-2200
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2500 / 2700	2650 / 2730	2700-2720
Minimalni klirens (mm)	355	420	425
Širina traga pred. točka (mm)	1570	1850	1850
Širina traga zad. točka (mm)	1440	1700	1650
OSTALO			
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica		
Sigurnosni ram	Da		
OPCIONE KARAKTERISTIKE			
Kabina	Sa klima uređajem / grejanjem i hlađenjem		
Prednji blatobran	Da, okretni		
Kočnica za prikolicu	Hidraulična		

- 4 cilindra, turbina i interkuler
- Sinhronizovani menjači
- Udobna i pregledna ITL kabina



KARAKTERISTIKE	S105, S110	
Opis modela	S-105	S-110
MOTOR		
Tip motora	4 cilindra Turbo + interkuler	4 cilindra Turbo + interkuler
Kategorija (KS)	105	110
Broj cilindara	4	4
Radna zapremina (cc)	4087	4087
Nominalni broj obrtaja	2200	2200
PRENOS		
Pogon	4WD	
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo	
Menjač	12F+12R	
Prenos	Sinhronizovan	
BRZINA (NAPRED)		
Maksimalna brzina (km/h)	34.86	40@2200RPM
Minimalna brzina (km/h)	1.67	0.5@2200RPM
KOČNICE		
Vrsta	Diskovi u ulju	
Tip	Hidraulične	
Ručna kočnica	Mehanička	
BLOKADA DIFERENCIJA		
Blokada diferencijala	Mehanička	Da (rukovanje elek. prekidačem)
PRIKLJUČNO VRATILO		
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko	
UPRAVLJAČ		
Upravljač	Hidraulični	

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S105, S110	
HIDRAULIKA		
Digitalna kontrola pozicije	Ne, mehanička	Da
Automatska kontrola	Ne	Da
Sila dizanja	3.500Kg	4.500Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA, 2SA	3DA, 2SA, promenljivo
SIGURNOSNI PREKIDAČ		
Sigur. prekidač kvačila	Standardni	
Sigur. prek. priklj. vratila	Standardni	
Sigur. prekidač menjača	Standardni	
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)		
Rezervoar za gorivo (Lit)	117	117
RADIJUS ZAKRETANJA		
Bez kočnica (m)		5.65
GUME (STANDARDNE)		
Prednje	14.9x24	14.9x24
Zadnje	18.4x34	18.4x34
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)		
Težina (Kg)	4085	4510
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2375	2376
Ukupna dužina (mm)	4315	4310
Ukupna širina (mm)	2255	2255
Visina (mm)	2690	2816
Minimalni klirens (mm)	470	488
Širina traga pred. točka (mm)	1762	1762
Širina traga zad. točka (mm)	1724	1724
OSTALO		
Prednji i zadnji tegovi	Pred. 31x8 + 72kg osn. teg, Zad. 40x2kg	Pred. 31x10 + 72kg osn. teg, Zad. 40x2kg
Poteznica	Fiksna donja poteznica	
Sigurnosni ram	Da	
OPCIONE KARAKTERISTIKE		
Kabina	Da	
Prednji blatobran	Da	
Kočnica za prikolicu	Hidraulična	



N60 / 75 / 90

NARROW TRACK

- Četvorocilindrični motori
- Kompaktni voćarski traktori
- ITL kabine sa karbon filterima

KARAKTERISTIKE	NT		
Opis modela	Solis 60	Solis 75	Solis 90
MOTOR			
Tip motora	3 cilindra	4 cilindra Turbo	4 cil. Turbo + Interkuler
Kategorija (KS)	60	75	90
Broj cilindara	3	4	4
Radna zapremina (cc)	4087	4087	4087
Nominalni broj obrtaja	2000	2000	2200
Maksimalni obrtni moment (Nm)	367 @1400	367 @1400	375 @1400
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana		
PRENOS			
Pogon	4WD		
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo		
Menjač	12F+12R		
Prednja osovina	4WD (Elektronska)		
Prenos	Sinhronizovan		
BRZINA (NAPRED)			
Maksimalna brzina (km/h)	30.19	30.19	31.07
Minimalna brzina (km/h)	0.49	0.49	0.49
KOČNICE			
Vrsta	Diskovi u ulju		
Tip	Mehanički		
Parkirna kočnica	Nezavisna		
BLOKADA DIFERENCIJA			
Blokada diferencijala	Da, nogom		
PRIKLJUČNO VRATILO			
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E	540/540E	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko		
UPRAVLJAČ			
Upravljač	Hidraulični		

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	NT		
HIDRAULIKA			
Priključak u tri tačke	Kategorija II		
Kapacitet hidraulič. podizanja	2.500Kg	2.500Kg	2.500Kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA/2SA	2DA/2SA	2DA/2SA
Litar u minuti (LPM)	45	45	45
SIGURNOSNI PREKIDAČ			
Sigur. prekidač kvačila	Standardni		
Sigur. prek. priklj. vratila	Standardni		
Sigur. prekidač menjača	Standardni		
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)			
Rezervoar za gorivo (Lit)	71	71	71
RADIJUS ZAKRETANJA			
Bez kočnica (m)	3.6	3.6	3.6
GUME (STANDARDNE)			
Prednje	8.00x18	8.00x18	8.00x18
Zadnje	14.9x24	14.9x24	14.9x24
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)			
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2306	2306	2306
Ukupna dužina (mm)	4020	4245	4245
Ukupna širina (mm)	1415	1605	1605
Visina (mm) sa zaštitnim ramom / sa kabinom	2530 / 2630	2530 / 2630	2530 / 2630
Minimalni klirens (mm)	265	265	265
Širina traga pred. točka (mm)	1150	1150	1150
Širina traga zad. točka (mm)	1082	1082	1082
OSTALO			
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica		
Sigurnosni ram	Da		
OPCIONE KARAKTERISTIKE			
Kabina	Sa klima uređajem / sa grejanjem i hlađenjem		
Prednji blatobran	Da, okretni		
Kočnica za prikolicu	Hidraulična		

- Mitsubishi Euro 5 motor
- HST japanski tip menjača
- Srednje priključno vratilo



KARAKTERISTIKE	H26		
Opis modela	H26 - HST Bez kabine		
MOTOR			
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra		
Kategorija (KS)	26		
Broj cilindara	3		
Radna zapremina (cc)	1318		
Nominalni broj obrtaja	2500		
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	76.3		
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana		
PRENOS			
Pogon	4WD		
Menjač	HST (Hidrostatski)		
Prednja osovina	4WD		
Prenos	HST		
BRZINA (NAPRED)			
Maksimalna brzina (km/h)	Komunal 20@2700	Industrijski 17.40@2700	Agri 19.70@2700
KOČNICE			
Vrsta	Diskovi u ulju		
Tip	Mehaničke		
Parkirna kočnica	Tip sa blokadom i nožnim papučicama		
BLOKADA DIFERENCIJA			
Blokada diferencijala	Da, nogom		
PRIKLJUČNO VRATILO			
Priključno vratilo (broj obrtaja)	Zadnje: 540, Srednje: 2100		
Priključno vratilo	Električno		
UPRAVLJAČ			
Upravljač	Hidraulični		

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	H26	
HIDRAULIKA		
Priključak u tri tačke	Kat 1-N	
Dodatno hidraulično kolo	1 DA	
Litar u minuti (LPM)	14.85	
SIGURNOSNI PREKIDAČ		
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni	
Neutralni sigurnosni priključak	Standardni	
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)		
Rezervoar za gorivo (Lit)	20	
RADIJUS ZAKRETANJA		
Bez kočnica (m)	2.6	
GUME (STANDARDNE)		
Prednje	6.00-12	
Zadnje	8.30-20	
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)		
Težina (kg)	960	
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1570	
Ukupna dužina (mm)	2945	
Ukupna širina (mm)	1245	
Visina (mm) do sigurnosnog rama	2442	
Minimalni klirens (mm)	240	
Širina traga pred. točka (mm)	880-990	
Širina traga zad. točka (mm)	920-970	
OSTALO		
Merač količine goriva	Da	
Prednja kuka za vuču	Da	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 30kg	
Kuka za prikolicu	1. Poluautomatska kuka za prikolicu 2. Poteznica (opciona)	
Sigurnosni ram	Da	
OPCIONE DIMENZIJE GUMA		
Komunalne za travu: prednje zadnje	25x8.5-14 13.6x16	
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5	



- HST japanska tehnologija
- Mitsubishi Euro 5 motor
- Dostupna ugradna ITL kabina

KARAKTERISTIKE	H26		
Opis modela	H26 - HST Sa kabinom		
MOTOR			
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra		
Kategorija (KS)	26		
Broj cilindara	3		
Radna zapremina (cc)	1318		
Nominalni broj obrtaja	2500		
Maksimalni obrtni moment (Nm)	76.3		
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana		
PRENOS			
Pogon	4WD		
Menjač	HST (Hidrostatički)		
Prednja osovina	4WD		
Prenos	HST		
BRZINA (NAPRED)			
Maksimalna brzina (km/h)	Komunal 20@2700	Industrijski 17.40@2700	Agri 19.70@2700
KOČNICE			
Vrsta	Diskovi u ulju		
Tip	Mehaničke		
Parkirna kočnica	Tip sa blokadom i nožnim papučicama		
BLOKADA DIFERENCIJA			
Blokada diferencijala	Da, nogom		
PRIKLJUČNO VRATILO			
Priključno vratilo (broj obrtaja)	Zadnje: 540, Srednje: 2100		
Priključno vratilo	Električno		
UPRAVLJAČ			
Upravljač	Hidraulični		

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	H26
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	14.85
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
Neutralni sigurnosni priključak	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	20
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.6
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	1235
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1570
Ukupna dužina (mm)	2895
Ukupna širina (mm)	1050min.-1215maks.
Visina (mm) do kabine	2325
Minimalni klirens (mm)	240
Širina traga pred. točka (mm)	885
Širina traga zad. točka (mm)	960
OSTALO	
Merač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 30kg
Kuka za prikolicu	1. Poluautomatska kuka za prikolicu 2. Poteznica (opciona)
Kabina	Da
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Komunalne za travu: prednje zadnje	25x8.5-14 13.6x16
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5



Jedan od top
6 proizvođača
traktora u svetu



Jedan od top
3 proizvođača
traktora u Indiji



Istaknuto
prisustvo u
120+ zemalja



5,500+ posvećenih
radnika uz 400
inženjera u oblasti
istraživanja i razvoja



Zajedničko
poslovanje sa
Yanmar (Japan)



Proizvodni kapacitet
od 300.000+ traktora
godišnje



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19 370 Boljevac, Srbija
Tel: +381 (30) 463 531, Fax: +381 (30) 463 405,
Prodajni centar - Boljevac: +381 (30) 461 171,
Servis - Boljevac: +381 (30) 463 619

www.fpm.rs | www.solis-srbija.rs

Sve navedene podatke i opise u ovoj specifikaciji treba uzeti kao približne.
Proizvođač zadržava pravo da vrši izmene na proizvodima bez prethodne najave.

